









КАМЕНЬ И КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТНО-ПОРИЗОВАННЫЙ РЯДОВОЙ

Действует с 01.03.2021г.









Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

| Товарное наименование * | Формат, марка прочности, морозостойкость | Размер, мм | Вес **, кг/шт | Кол-во, шт/поддон | Расход на 1м ² стены, шт | Область применения | Обознач. по ГОСТ | Цена, руб/шт |
|-------------------------|--|------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
|-------------------------|--|------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|

1. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный) серия POROMAX-380.

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|------|-----|------|---|-----|---------------|
| PO@OMAX – 380  | 10,8 NF М 100 F 50 | 253x380x219  | 17,0 | 60 | 16,7 | несущие и самонесущие стены 380 мм. | КМ | 108,00 |
| PO@OMAX-380-D  | 10,8 NF М 100 F 50 | 253x380x219  | 17,0 | 60 | - | устройство углов, проемов, простенков для стен 380 мм. | КМД | 108,00 |
| PO@OMAX-380-D-vc  | 10,8 NF М 100 F 50 | 253x380x219  | 13,3 | 60 | - | устройство вертикальных монолитных железобетонных сердечников для стен 380 мм. | КМД | 100,00 |
| PO@OMAX-380-½-D  | 5,4 NF М 100 F 50 | 125x380x219  | 8,5 | 120 | - | устройство проемов, простенков для стен 380 мм. | КМД | 54,00 |

2. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный) серия POROMAX-280.

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------|-----|------|--|-----|---------------|
| PO@OMAX – 280  | 12,3 NF М 100 F 50 | 398x280x215  | 18,3 | 45 | 11,2 | несущие и самонесущие стены 280 мм. | КМ | 123,00 |
| PO@OMAX-280-D  | 12,3 NF М 100 F 50 | 398x280x215  | 18,3 | 45 | - | устройство углов проемов, простенков для стен 280 мм. | КМД | 123,00 |
| PO@OMAX-280-½  | 6,1 NF М 100 F 50 | 199x280x215  | 10 | 100 | 22,4 | несущие и самонесущие стены 280 мм. | КМ | 61,00 |
| PO@OMAX-280-½-D  | 6,1 NF М 100 F 50 | 199x280x215  | 10 | 100 | - | устройство проемов, простенков для стен 280 мм. | КМД | 61,00 |

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка виловым автопогрузчиком.

 * Полное наименование и обозначение по ГОСТ 530-2012, технические характеристики и сертификаты представлены www.slavkirp.ru "Документация. Справка о типоразмерах и пустотности".

** Вес изделий указан справочно и может отличаться от фактического, актуальная информация в отделе сбыта.

 Отдел сбыта:
 тел.: (800) 100-04-01,
 e-mail: sale@slavkirp.ru

 353560, Краснодарский край,
 г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 Б,
 e-mail: slavkirp@slavkirp.ru

 Отдел маркетинга:
 тел.: (86146) 4-07-55,
 e-mail: marketing@slavkirp.ru







КАМЕНЬ И КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТНО-ПОРИЗОВАННЫЙ РЯДОВОЙ

Действует с 01.03.2021г.





Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

| Товарное наименование * | Формат, марка прочности, морозостойкость | Размер, мм | Вес **, кг/шт | Кол-во, шт/поддон | Расход на 1м ² стены, шт | Область применения | Обознач. по ГОСТ | Цена, руб/шт |
|-------------------------|--|------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
|-------------------------|--|------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|



3. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный) серия POROMAX-250.

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------|-----|------|---|-----|---------------|
|  POROMAX - 250 | 11,3 NF M 100 F 50 | 398x250x219  | 17,5 | 60 | 10,7 | несущие и самонесущие стены 250 мм. | КМ | 113,00 |
|  POROMAX-250-D | 11,3 NF M 100 F 50 | 398x250x219  | 17,5 | 60 | - | устройство углов, проемов, простенков для стен 250 мм. | КМД | 113,00 |
|  POROMAX-250-1/2-D | 5,7 NF M 100 F 50 | 197x250x219  | 8,6 | 100 | - | устройство проемов, простенков для стен 250 мм. | КМД | 57,00 |

4. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный).

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------|----|---|--|----|---------------|
|  POROMAX - 200 | 11,5 NF M 100 F 50 | 510x200x219  | 18,0 | 60 | 8 | самонесущие стены и перегородки 200 мм. | КМ | 115,00 |
|  POROMAX - 120 | 7 NF M 125 F 50 | 510x120x219  | 10,7 | 90 | 8 | самонесущие стены и перегородки 120 мм. | КМ | 74,00 |

5. Кирпич керамический рядовой ГОСТ 530-2012 (поризованный).

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----|-----|----|-----------------------------|----|--------------|
|  PORONORM - 1 | 1 NF M 100 F 50 | 250x120x65  | 2,0 | 540 | 52 | несущие и самонесущие стены | КР | 11,00 |
|---|------------------------------|---|-----|-----|----|-----------------------------|----|--------------|

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка вилочным автопогрузчиком.

 * Полное наименование и обозначение по ГОСТ 530-2012, технические характеристики и сертификаты представлены www.slavkirp.ru "Документация. Справка о типоразмерах и пустотности".

** Вес изделий указан справочно и может отличаться от фактического, актуальная информация в отделе сбыта.

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ

Действует с 01.03.2021г.

Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

| Товарное наименование* | Формат, марка прочности, морозостойкость | Размеры, мм | Вес, кг/шт | Кол-во, шт/поддон | Цвет | Фактура | Цена, руб/шт |
|---|--|-------------|------------|-------------------|---|-----------|--------------|
| 1. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуцированный-FLASH обжиг с торкретированием. Серия МАДРИД | | | | | | | |
| МАДРИД-КРОСТА рф  | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | матовый песочно-серый пестрый | рельефный | 32,00 |
| МАДРИД-РУМП рф  | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | матовый песочно-серый пестрый | рельефный | 32,00 |
| 2. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуцированный-FLASH обжиг с торкретированием. Серия БОСТОН | | | | | | | |
| БОСТОН рф  | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | черно-коричневый пестрый | рельефный | 32,00 |
| БОСТОН-КРОСТА рф  | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | черно-коричневый пестрый | рельефный | 32,00 |
| 3. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуцированный-FLASH обжиг с торкретированием. Серия ДУБЛИН | | | | | | | |
| ДУБЛИН  | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | серо-черно-коричневый пестрый | рельефный | 32,00 |
| ДУБЛИН-РУМП рф  | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | серо-черно-коричневый пестрый | рельефный | 32,00 |
| 4. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуцированный-FLASH обжиг с торкретированием. Серия МАНЧЕСТЕР | | | | | | | |
| МАНЧЕСТЕР-КРОСТА  | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | глянцевый медно-серый пестрый | рельефный | 32,00 |
| МАНЧЕСТЕР-КРОСТА рф  | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | глянцевый медно-серый пестрый | рельефный | 32,00 |
| МАНЧЕСТЕР-РУМП  | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | глянцевый медно-серый пестрый | рельефный | 32,00 |
| МАНЧЕСТЕР-РУМП рф  | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | глянцевый медно-серый пестрый | рельефный | 32,00 |
| 5. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуцированный-FLASH обжиг с торкретированием. Серия ЛИВЕРПУЛЬ | | | | | | | |
| ЛИВЕРПУЛЬ-КРОСТА  | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | глянцевый красно-коричневый пестрый | рельефный | 32,00 |
| ЛИВЕРПУЛЬ-КРОСТА рф  | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | глянцевый красно-коричневый пестрый | рельефный | 32,00 |
| ЛИВЕРПУЛЬ-РУМП рф  | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | глянцевый красно-коричневый пестрый | рельефный | 32,00 |

Весь кирпич указанный в Прейскуранте - 2 производится с утолщенной наружной стенкой 20 мм.

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка вилочным автопогрузчиком.

 Отдел сбыта:
 тел.: (800) 100-04-01,
 e-mail: sale@slavkirp.ru

 353560, Краснодарский край,
 г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 Б,
 e-mail: slavkirp@slavkirp.ru

 Отдел маркетинга:
 тел.: (86146) 4-07-55,
 e-mail: marketing@slavkirp.ru



КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ

Действует с 01.03.2021г.







Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

| Товарное наименование * | Формат, марка прочности, морозостойкость | Размеры, мм | Вес, кг/шт | Кол-во, шт/поддон | Цвет | Фактура | Цена, руб/шт |
|-------------------------|--|-------------|------------|-------------------|------|---------|--------------|
|-------------------------|--|-------------|------------|-------------------|------|---------|--------------|



6. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуцированный-FLASH обжиг с торкретированием. Серия ГАМБУРГ

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------|------|-----|---|-----------|--------------|
|  ГАМБУРГ-РУСТ | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | серо-черно-коричневый пестрый | рельефный | 30,00 |
|  ГАМБУРГ-КРОСТА | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | серо-черно-коричневый пестрый | рельефный | 30,00 |



7. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуцированный-FLASH обжиг с торкретированием. Серия ПРОВАНС

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------|------|-----|---|--------------------|--------------|
|  ПРОВАНС-РУСТ | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | серо-черно-фиолетовый пестрый | рельефный | 28,00 |
|  ПРОВАНС-КРОСТА | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | серо-черно-фиолетовый пестрый | рельефный | 28,00 |
|  ПРОВАНС-BUNT-РУСТ | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | серо-черно-фиолетовый пестрый | рельефный | 28,00 |
|  ПРОВАНС-BUNT-КРОСТА | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | серо-черно-фиолетовый пестрый | рельефный | 28,00 |
|  ПРОВАНС-АНТИК | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | серо-черно-фиолетовый пестрый | рельефный с песком | 28,00 |
|  ПРОВАНС-BUNT-АНТИК | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | серо-черно-фиолетовый пестрый | рельефный с песком | 28,00 |

8. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуцированный-FLASH обжиг. Серия ГОТИК

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------|------|-----|--------------------------------------|--------------------|--------------|
|  ГОТИК | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | красно-серо-черный пестрый | гладкий | 25,00 |
|  ГОТИК-РУСТ | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | красно-серо-черный пестрый | рельефный | 25,00 |
|  ГОТИК-АНТИК | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | красно-серо-черный пестрый | рельефный с песком | 25,00 |

9. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуцированный-FLASH обжиг. Серия ВЕРОНА

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------|------|-----|-----------------------------------|-----------|--------------|
|  ВЕРОНА-РУМП | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | серо-коричневый пестрый | рельефный | 24,00 |
|  ВЕРОНА-КРОСТА | 1 NF M 175 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 448 | серо-коричневый пестрый | рельефный | 24,00 |

Весь кирпич указанный в Прейскуранте - 2 производится с утолщенной наружной стенкой 20 мм.

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка вилочным автопогрузчиком.

 Отдел сбыта:
 тел.: (800) 100-04-01,
 e-mail: sale@slavkirp.ru

 353560, Краснодарский край,
 г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 Б,
 e-mail: slavkirp@slavkirp.ru

 Отдел маркетинга:
 тел.: (86146) 4-07-55,
 e-mail: marketing@slavkirp.ru




КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ

Действует с 01.03.2021г.








Производство № 1 х. Галицын

| Товарное наименование * | Формат, марка прочности, морозостойкость | Размеры, мм | Вес, кг/шт | Кол-во, шт/поддон | Цвет | Фактура | Цена, руб/шт |
|-------------------------|--|-------------|------------|-------------------|------|---------|--------------|
|-------------------------|--|-------------|------------|-------------------|------|---------|--------------|







1. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата 1 NF.

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------|------------|-----|-------------------------------------|---------|--------------|
|  | 1 NF M 125 F 75 | 250x120x65 | 2,4 | 372 | коричневый | гладкий | 28,00 |
|  | 1 NF M 125 F 75 | 250x120x65 | 2,4 | 372 | красно-коричневый пестрый | гладкий | 22,00 |
|  | 1 NF M 125 F 75 | 250x120x65 | 2,4 | 372 | терракотовый | гладкий | 17,00 |

2. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата 1 NF с утолщенной наружной стенкой 20 мм.

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------|-------------|-----|-------------------------------------|--------------------|--------------|
|  | 1 NF M 150 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 372 | красно-коричневый пестрый | гладкий | 23,00 |
|  | 1 NF M 150 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 372 | красно-коричневый пестрый | рельефный | 23,00 |
|  | 1 NF M 150 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 372 | красно-коричневый пестрый | рельефный | 23,00 |
|  | 1 NF M 150 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 372 | терракотовый | гладкий | 18,00 |
|  | 1 NF M 150 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 372 | терракотовый | рельефный | 18,00 |
|  | 1 NF M 150 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 372 | терракотовый | рельефный | 18,00 |
|  | 1 NF M 150 F 75 | 250x120x65 | 2,55 | 372 | терракотовый | рельефный с песком | 19,00 |

3. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, евро формата 0,7 NF.

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|------------|-----|-------------------------------------|-----------|--------------|
|  | 0,7 NF Евро M 125 F 75 | 250x85x65 | 1,8 | 520 | коричневый | гладкий | 26,00 |
|  | 0,7 NF Евро M 125 F 50 | 250x85x65 | 1,8 | 520 | ярко-бежевый | гладкий | 23,00 |
|  | 0,7 NF Евро M 125 F 75 | 250x85x65 | 1,8 | 520 | красно-коричневый пестрый | гладкий | 19,00 |
|  | 0,7 NF Евро M 125 F 75 | 250x85x65 | 1,8 | 520 | красно-коричневый пестрый | рельефный | 20,00 |
|  | 0,7 NF Евро M 125 F 75 | 250x85x65 | 1,8 | 520 | красно-коричневый пестрый | рельефный | 20,00 |
|  | 0,7 NF Евро M 125 F 75 | 250x85x65 | 1,8 | 520 | терракотовый | гладкий | 15,00 |

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка вилочным автопогрузчиком.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Цветной кладочный раствор

| Наименование | Расход 1 мешка (25 кг) | | Цена руб./мешок с НДС | |
|--|---|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | кирпич 1NF 250x120x65 | кирпич 0,7NF 250x85x65 | | |
|  | "MAXPOL" Стандарт, белый (25 кг/мешок) | 30 шт. | 40шт. | 295,00 |
| | "MAXPOL" Стандарт, белый мрамор (25 кг/мешок) | | | 490,00 |
| | "MAXPOL" Стандарт, кремовый (25 кг/мешок) | | | 330,00 <small>под заказ</small> |
| | "MAXPOL" Стандарт, светло-желтый (25 кг/мешок) | | | 350,00 <small>под заказ</small> |
| | "MAXPOL" Стандарт, коричневый (25 кг/мешок) | | | 350,00 <small>под заказ</small> |
| | "MAXPOL" Стандарт, темно-коричневый (25 кг/мешок) | | | 360,00 <small>под заказ</small> |
| | "MAXPOL" Стандарт, темно-серый (25 кг/мешок) | | | 300,00 <small>под заказ</small> |
| | "MAXPOL" Стандарт, черный (25 кг/мешок) | | | 400,00 <small>под заказ</small> |

Примечание:

- товар с обозначением стоимости "**под заказ**", отгружается партией от 20 мешков, срок поставки 10 дней от заказа;
- кладочный раствор поставляется в мешках на поддоне, вместимость 1 поддона – 48 мешков.


Химический анкер BIT-PESF

Высокоэффективный двухкомпонентный монтажный состав на основе синтетической быстротвердеющей полиэфирной смолы. Предназначен для осуществления анкерных креплений высокой надежности в стенах, выполненных из крупноформатных керамических камней POROMAX, а так же лицевого керамического пустотелого кирпича.

| Химический анкер BIT-PESF  | Монтажный комплект:  сетчатая гильза – 4 шт. шпилька – 4 шт. гайка – 4 шт. шайба – 4 шт. | Тип монтажного комплекта | Диаметр отверстия, мм | Глубина отверстия, мм | Кол-во креплений из одного картриджа | Стоимость, руб./комплект с НДС |
|--|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | МК М6x70 | 12 | 50 | 50 | 185,00 |
| МК М6x100 | 12 | 80 | 30 | 210,00 | | |
| МК М8x100 | 12 | 80 | 30 | 220,00 | | |
| МК М10x110 | 16 | 85 | 18 | 240,00 | | |
| Химический анкер BIT-PESF (объем картриджа 300 мл) | | | | | | 750,00 |

Базальтовая сетка

Высокотехнологичная арматурная сетка из базальтового волокна предназначена для горизонтального и вертикального армирования каменных кладок, соединения слоев в каменных двухслойных стенах, а так же для армирования растворных стяжек полов.

|  | Наименование | Обозначение | Размер ячейки, мм | Масса на единицу, г/м ² | Разрывная нагрузка вдоль/поперек, кН/м | Цена с НДС, руб. | |
|--|--------------|-------------|-------------------|------------------------------------|--|------------------|-------------------------|
| | | | | | | 1 м ² | рулон 50 м ² |
| Арматурная сетка | СБНПс-50(25) | 25x25 | 250 | 50/50 | 100,00 | 5 000,00 | |

Гибкая связь СПА

Гибкая связь СПА (стеклопластиковый анкер) диаметром 5,5 мм представляет собой высокопрочный стеклопластиковый стержень с цилиндрическими анкерными уширениями на концах диаметром 7,7 мм. Анкерные уширения обеспечивают надежное сцепление связи со строительным раствором. Предназначена для надежного соединения слоев в двухслойных и трехслойных каменных стенах (5 шт. на 1 м.кв. лицевой версты).

| Гибкая связь  | Защелка-ограничитель  | Наконечник  | Наименование | Рекомендуемая min глубина заделки, мм | | | Цена с НДС, руб. | |
|--|---|---|--------------|---|-------------------|-------|------------------|----------|
| | | | | Основной слой POROMAX-200, 250, 280, 380 | Облицовочный слой | | шт. | Упаковка |
| | | | | | 1 NF | 0.7NF | | |
| Гибкая связь 250 мм (двухслойные стены) | 150 | 90 | 60 | 8,00 | 800,00 | | | |
| Гибкая связь 350мм (трехслойные стены) | 150 | 90 | 60 | 11,00 | 1100,00 | | | |
| Защелка-ограничитель | Предназначен для надежной фиксации плит утеплителя к основному каменному слою | | | 4,00 | 200,00 | | | |
| Наконечник под гибкую связь | Предназначен для прокалывания плит утеплителя (1 шт. на 50 связей) | | | 2,00 | - | | | |

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОСТАВКА

Компания **Славянский кирпич** производит доставку продукции собственным автомобильным транспортом в любой населенный пункт Южного федерального округа, за исключением населенных пунктов Большого Сочи.

Автомобильная доставка продукции производится на строительную площадку покупателя в согласованный день и час.

Нормы загрузки транспортных средств ОАО "Славянский кирпич" по видам продукции

Утверждены 19.07.2016 г. Приказ № 245

| Товарное наименование продукции | Ед. изм. | | Тип транспортного средства | | | |
|---|----------|-----|--|-------|---------------------------|-------|
| | | | МАЗ (борт+прицеп 5.5м+7.6м) с краном-манипулятором | | MAN (полуприцеп 13.6м) | |
| Кирпич лицевой 0.7NF "Евро" | пакет | шт. | 10+12 | 11440 | 22 | 11440 |
| Кирпич лицевой 1NF Производство № 1 | пакет | шт. | 10+12 | 8184 | 22 | 8184 |
| Кирпич лицевой 1NF Производство № 2 | пакет | шт. | 8+10 | 8064 | 18 | 8064 |
| PO R ONORM - 1 | пакет | шт. | 8+10 | 9720 | 18 | 9720 |
| PO R OMAX - 120 | пакет | шт. | 8+10 | 1620 | 18 | 1620 |
| PO R OMAX - 200 | пакет | шт. | 8+10 | 1080 | 18 | 1080 |
| PO R OMAX - 250 | пакет | шт. | 8+10 | 1080 | 18 | 1080 |
| PO R OMAX - 280 | пакет | шт. | 8+12 | 900 | 20 | 900 |
| PO R OMAX - 380 | пакет | шт. | 8+10 | 1080 | 18 | 1080 |
| Цветной кладочный раствор MAXPOL (1пакет / 48 мешков) | пакет | шт. | 8+10 | 864 | 18 | 864 |

Нормы загрузки транспортных средств определены исходя из фактического веса транспортных пакетов по видам продукции и допустимой массы транспортных средств и (или) осевых нагрузок (Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011г.) проведением инструментального весового контроля по типам транспортных средств.

Расценки ОАО "Славянский кирпич" на автомобильную доставку продукции

| Тип транспорта | Расценка, руб/км, с НДС (действует с 04.04.2019г.) | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|--------------|
| | до 50 км | 51 – 200 км | 201 – 300 км | свыше 300 км |
| МАЗ с краном-манипулятором 5.5м+7.6м | 4000 + 200 руб./пакет (разгрузка) | 90 + 200 руб./пакет (разгрузка) | х | х |
| MAN полуприцеп 13.6м | 4500 | 90 | 80 | 70 |

При расчете стоимости автомобильной доставки продукции принимается расстояние от пункта отправления (склад ОАО "Славянский кирпич") до центра населенного пункта назначения.

При расчете стоимости автомобильной доставки продукции по горным автомобильным дорогам применяется повышающий коэффициент:

- в населенные пункты Республики Крым - 1,5
- от г. Геленджик до г. Туапсе - 1,5
- от г. Туапсе до п. Шепси - 2,0

Стоимость автомобильной доставки продукции включает простой транспорта под разгрузкой:

- при партии до **8** пакетов – 1 час;
- при партии до **18** пакетов – 2 часа;
- при партии до **24** пакетов – 3 часа.

В случае простоя автомобиля под разгрузкой, более установленного времени взимается дополнительная оплата из расчета **500 руб/час**.

Представленная информация о нормах загрузки транспортных средств не является публичной офертой и может незначительно отличаться от фактической, просим уточнить актуальную информацию в отделе сбыта.

Компания **Славянский кирпич** производит отгрузку продукции в автомобильный транспорт Покупателей на складах готовой продукции **вилочными автопогрузчиками**, оборудованными выдвижными вилами (пантограф KAUPF) с одного борта по длине автомобиля.

Стоимость погрузки продукции вилочным автопогрузчиком включена в стоимость продукции.

Отгрузка продукции производится:

Кирпич керамический лицевой ПРЕЙСКУРАНТ-3 – Производство № 1, Славянский район, х.Галицын, ул.Мира, 208.

Кирпич керамический лицевой, кирпич и камень керамический рядовой ПРЕЙСКУРАНТ-1,2, сопутствующие товары ПРЕЙСКУРАНТ-4 – Производство № 2, г.Славянск-на-Кубани, ул.Маевское шоссе, 3Б.

Рабочие дни – с 8-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00;

Суббота – с 8-00 до 12-00;

Воскресенье – выходной.

Очередность пропуска автомобильного транспорта на склады компании и погрузка продукции устанавливается в соответствии со временем прибытия автомобилей и оформлением отгрузочных документов в отделе сбыта.

Компания **Славянский кирпич** рекомендует заранее до отправки автомобиля на погрузку и оформления отгрузочных документов в отделе сбыта компании произвести расчет вместимости кузова Вашего автомобиля исходя из норм загрузки транспортных средств, габаритных размеров и веса транспортных пакетов разных видов продукции.



Габаритные размеры и вес транспортных пакетов по видам продукции ОАО "Славянский кирпич"

| Параметры транспортного пакета | | Кирпич лицевой Пр-во №1 | | | Кирпич лицевой Пр-во №2 | Кирпич рядовой PORONORM 1 | Камень крупноформатный | | | | | Цветной кладочный раствор МАХPOL |
|--------------------------------|------------|-------------------------|------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | 0,7 NF "Евро" | 1 NF | 1 NF с утолщенной стенкой | 1 NF | | POROMAX 120 | POROMAX 200 | POROMAX 250 | POROMAX 280 | POROMAX 380 | |
| Размеры, мм. | А - длина | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1130 | 1130 | 1200 | 1200 | 1180 | 1200 |
| | В - ширина | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1000 | 1030 | 800 |
| | Н - высота | 950 | 940 | 940 | 1000 | 1180 | 1180 | 1180 | 1195 | 1155 | 1195 | 800 |
| Количество продукции, шт. | | 520 | 372 | 372 | 448 | 540 | 90 | 60 | 60 | 45 | 60 | 48 |
| Вес пакета БРУТТО, кг. | | 960 | 950 | 1035 | 1200 | 1130 | 1190 | 1250 | 1170 | 930 | 1230 | 1230 |

В целях не допущения превышения допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось используемого покупателем транспортного средства, компания Славянский кирпич осуществляет весовой контроль транспортных средств с выдачей Акта весового контроля при отгрузке продукции на Производстве № 2 (г. Славянск-на-Кубани), при отгрузке продукции на Производстве № 1 (х. Галицын) погрузка продукции осуществляется в соответствии с "Нормами загрузки транспортных средств по типам транспортных средств и видам продукции".

Нормы загрузки транспортных средств по видам продукции

Утверждены 19.07.2016 г. Приказ № 245

| Тип транспортного средства | Ед. изм. | Кирпич лицевой Пр-во №1 | | | Кирпич рядовой PORONORM 1 | Камень крупноформатный | | | | |
|--|----------|-------------------------|------|-------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 0,7 NF "Евро" | 1 NF | 1 NF | | POROMAX 120 | POROMAX 200 | POROMAX 250 | POROMAX 280 | POROMAX 380 |
|  | пакет | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 |
| | шт. | 12480 | 8928 | 10752 | 12960 | 1980 | 1320 | 1200 | 990 | 1320 |
|  | пакет | 22 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 22 | 18 |
| | шт. | 11440 | 8184 | 8064 | 10800 | 1620 | 1080 | 1080 | 990 | 1080 |
|  | пакет | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 |
| | шт. | 11440 | 8184 | 8064 | 10800 | 1800 | 1080 | 1080 | 900 | 1080 |
|  | пакет | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 |
| | шт. | 11440 | 8184 | 8064 | 9720 | 1620 | 1080 | 1080 | 900 | 1080 |
|  | пакет | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | шт. | 10400 | 7440 | 8064 | 9720 | 1620 | 1080 | 1080 | 810 | 1080 |
|  | пакет | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | шт. | 10400 | 7440 | 7168 | 9720 | 1620 | 1080 | 1080 | 810 | 1080 |
|  | пакет | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 |
| | шт. | 10400 | 7440 | 8064 | 10800 | 1620 | 1080 | 1080 | 900 | 1080 |
|  | пакет | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 |
| | шт. | 10400 | 7440 | 8064 | 9720 | 1620 | 1080 | 1080 | 900 | 1080 |
|  | пакет | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | шт. | 10400 | 7440 | 7168 | 9720 | 1620 | 1080 | 1080 | 810 | 1080 |

Нормы загрузки транспортных средств определены исходя из фактического веса транспортных пакетов по видам продукции и допустимой массы транспортных средств и (или) осевых нагрузок (Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011г.) проведением инструментального весового контроля по типам транспортных средств.